

Розничный прайс-лист в базовой комплектации

collections	Standard	Standard Hook	Standard Plus	Prestige
Стандартный размер 850x2040 880x2040 950x2040 (1200x2040)	В металлоконструкции входной двери применяется специализированный профиль из холоднокатанной стали 1,8мм, изготовленный по технологии холодного проката. Стальная конструкция окрашена термостойкой порошковой краской при температуре 230 С			
Дверной короб, мм	120		145	
	- усиленная ответная планка замочных ригелей (5мм); - регулируемое устройство прижима дверного полотна. - теплоизоляция - минеральная каменная вата TERMOLIFE, ρ=115кг/м.кв.			
Полотно, мм	80			
• усиленный стальной каркас, 1,8мм. с вертикальными ребрами жесткости, шт.	2		4	
• стальной лист, мм.	1,8			
• противосъемные ригели (14мм.), шт.	4			
• петля конусная (d-22/100мм), шт.	3			
• декоративная отделка, мм. - плита МДФ (HLS) с покрытием ПВХ	12			
• тепло-звукоизоляция, мм. - минеральная вата "Изювер"	50			
• резиновое уплотнение (контур), шт.	2			
Наличник	МДФ (HLS) 16мм./70мм.			
КОМПЛЕКТАЦИЯ				
Замки и фурнитура				
• верхний замок	Mul-t-Lock 257 Bs60 4k (Израиль)	Mul-t-Lock 352k (Израиль)	-	-
• нижний замок (основной)	Mul-t-lock Sash Lock 354M (Израиль)	Mul-t-lock Sash Lock 354M (Израиль)	Mottura 54.797 моноблок (Италия)	Mottura 54.797- Matic (5+2) моноблок (Италия)
- девиатор	-	-	Fuaro	Mottura
- цилиндрический механизм	Fuaro 90 (5+2)	Mul-t-lock 7x7 90 x 2 *	Fuaro 90 (5+2)	Mottura Project (5+1) (Италия)
- броненакладка	Kale (Турция)	Kale x 2 (Турция)	Kale (Турция)	Mottura (Италия)
• ручка	Fuaro Focus RM	Fuaro Focus RM	Fuaro Focus RM	System Kaya (Турция)
• глазок	Apecs 50-90	Apecs 50-90	Apecs 50-90	Armadillo
Стоимость дверного блока за кв.м., грн.	5704	5704	5970	5970
Стоимость дверного блока, (1200x2040мм.), грн.	8990 (14240)	8990 (14240)	9410 (15710)	9410 (15710)
Стоимость комплектации, грн.	2260	4710	4340	7290
Стоимость изделия, грн. (1200x2040мм.)	11250 (16500)	13700 (18950)	13750 (20050)	16700 (23000)

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию без предварительного уведомления. Технические характеристики при этом не меняются.

* Сердцевины Mul-t-Lock 7x7 комплектуются только в цвете хром

При размере менее стандартного (850x2040мм) - цена соответствует стандарту.

Максимальный размер одностворчатой двери 1000x2400мм.

Розничный прайс-лист в базовой комплектации

collections	Технические характеристики	
Стандартный размер, мм.	850x2040 880x2040 950x2040	В металлоконструкции входной двери применяется специализированный профиль из холоднокатанной стали 1,2мм, изготовленный по технологии холодного проката. Стальная конструкция окрашена термостойкой порошковой краской при температуре 230 С
Дверной короб, мм.	100 - специализированный стальной профиль (1,8мм) - усиленная ответная планка замочных ригелей (5мм)	
Полотно, мм.	75	80
• усиленный стальной каркас, 1,2мм. с вертикальными ребрами жесткости, шт.	2	2
• стальной лист, мм.	1,2	1,2
• противосъемные ригели (14мм.), шт.	2	2
• петля конусная (d-22/100мм), шт.	2	2
• декоративная отделка, мм. - плита МДФ (HLS) с покрытием ПВХ	10	12
• тепло-звукоизоляция, мм. - минеральная вата "Изолвер"	50	50
• резиновое уплотнение (контур), шт.	2	2
• Ламинированный торец полотна	-	+
Наличник, мм.	МДФ (HLS) 12мм./70мм.	

Комплектация

	VERO PRO	Standard	Standard Hook	Premium
• верхний замок	FUARO V10 Pro	"KALE KILIT" - 447L 4к (Турция)	"KALE KILIT" - 267 (Турция)	-
• нижний замок (основной)	FUARO V25 Pro	"KALE KILIT" - 282RD (Турция)	"KALE KILIT" - 282RD (Турция)	Mottura 54.797 (моноблок Италия)
- девиатор	-	-	-	Fuaro
- цилиндрический механизм	Punto 80мм.	Fuaro 80мм.	2 x Fuaro 80мм.	Fuaro 80мм.
- броненакладка	Kale		2 x Kale	Kale
• ручка	"Punto" (Alfa)	S.A.P.-525		
• глазок	Protect 50-90			
Стоимость дверного блока за кв.м., грн.	4117	4117	4117	4370
Стоимость дверного блока, грн.	6490	6490	6490	6890
Стоимость комплектации, грн.	1130	1860	2310	3860
Стоимость изделия, грн.	7620	8350	8800	10750

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию без предварительного уведомления. Технические характеристики при этом не меняются.

При размере менее стандартного (850x2040мм) - цена соответствует стандарту.

Максимальный размер одностворчатой двери 1000x2400мм.

Прайс действует с 03 сентября 2018г.

ООО ТМ Страж представляет новую коллекцию входных уличных дверей Stability PROOF. Особенностью конструкции является специализированный стальной лист с покрытием ПВХ "Винорит", который изготовлен на основе оцинкованного плоского проката, толщиной 1,2 мм., при толщине покрытия цинка 230 г./кв.м. Ламинированный стальной лист изготавливается компанией Страж методом каширования на автоматизированной производственной линии европейского производства.

Процесс происходит под воздействием давления, температуры и термохимической реакции. В результате покрытие обладает высокими эксплуатационными свойствами. Входные двери Stability PROOF устойчивы к перепадам температур, агрессивным климатическим воздействиям и ультрафиолетовым лучам. В конструкции дверного полотна предусмотрен терморазрыв, что препятствует появлению конденсата, при разнице температур.

Надежная входная дверь Stability PROOF станет гарантом безопасности вашего дома.

Розничный прайс-лист в базовой комплектации

collections	PF Standard	PF Standard Hook	PF Standard+	PF Prestige
Стандартный размер, мм. 850x2040 880x2040 950x2040 (1200x2040)	В металлоконструкции входной двери применяется специализированный стальной лист с покрытием ПВХ "Vinorit", который изготовлен на основе оцинкованного плоского проката, толщиной 1,2 мм., при толщине покрытия цинка 230 г./кв.м.			
Дверной короб, мм	120		145	
	- специализированный дверной профиль 1,8мм; - усиленная ответная планка замочных ригелей (5мм); - регулируемое устройство прижима дверного полотна. - теплоизоляция - минеральная каменная вата TERMOLIFE, ρ=115кг/м.кв. - стальная конструкция окрашена термостойкой-порошковой краской при температуре 230°C			
Полотно, мм	80			
• Стальной лист, мм	1,8			
• Вертикальные ребра жесткости, мм - стальной профиль Омега (1,8мм.)	2		4	
• Внешняя декоративная отделка, 20 мм. - стальной оцинкованный лист, мм ламинированный пленкой «VINORIT»	сендвич - оцинкованная сталь 1мм, с покрытием ПВХ Vinorit - наполнение экструдированный пенополистирол SYMMER-XPS (ρ 42kg/m3)			
• Внутренняя декоративная отделка, мм. плита HLS с покрытием «VINORIT»	10			
• противосъемные ригели (14мм), шт.	4			
• петля конусная (d-22/100мм), шт.	3			
• Тепло-звукоизоляция, мм. - минеральная вата «Izover»	50			
• резиновое уплотнение (контур), шт.	2			
Наличник	-			
Замки и фурнитура	Mul-t-Lock 353P (Израиль)	Mul-t-Lock 352k (Израиль)	-	-
• верхний замок - цилиндрический механизм с перекодировкой	Fuaro 90 (5+2) к/п	Mul-t-lock 7x7 90 к/п*	-	-
- броненакладка	Kale (Турция)	Kale (Турция)	-	-
• нижний замок (основной)	Mul-t-lock Sash Lock 354M (Израиль)	Mul-t-lock Sash Lock 354M (Израиль)	Mottura 54.797 моноблок (Италия)	Mottura 54.797 Matic (5+2) моноблок (Италия)
- девиатор	-	-	Fuaro	Mottura
- цилиндрический механизм	Fuaro 90 k/k	Mul-t-lock 7x7 90 к/к*	Fuaro 90 (5+2)	Mottura Project (5+1) (Италия)
- броненакладка	Kale (Турция)	Kale (Турция)	Kale (Турция)	Mottura (Италия)
• ручка	Fuaro Focus RM	Fuaro Focus RM	Fuaro Focus RM	System Kaya (Турция)
Стоимость дверного блока, грн. (1200x2040мм.)	10920 (16970)	10920 (16970)	11320 (18720)	11330 (18730)
Стоимость комплектации, грн.	2630	4710	4330	7170
Стоимость изделия, грн. (1200x2040мм.)	13550 (19600)	15630 (21680)	15650 (23050)	18500 (25900)

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию без предварительного уведомления. Технические характеристики при этом не меняются.

* Сердцевины Mul-t-Lock 7x7 комплектуются только в цвете хром

Розничный прайс-лист в базовой комплектации

		Techno - door
Стандартный размер	850x2040	В металлоконструкции входной двери применяется специализированный профиль из холоднокатанной стали 1,8мм, изготовленный по технологии холодного проката. Стальная конструкция окрашена термостойкой порошковой краской при температуре 230 С
	880x2040	
	950x2040	
	(1200x2040)	
Дверной короб, мм		100
		- усиленная ответная планка замочных ригелей (5мм); - регулируемое устройство прижима дверного полотна.
Полотно, мм		60
	• стальной лист снаружи, мм.	1,8
	• стальной лист внутри, мм.	1,2
	• противосъемные ригели (14мм.), шт.	4
	• петля конусная (d-22/100мм), шт.	2
	• тепло-звукоизоляция, мм. - минеральная вата "Изолвер"	50
	• резиновое уплотнение (контур), шт.	1
Наличник металлический, мм		металлический , 70
Замки и фурнитура		-
• верхний замок		
• нижний замок (основной)		Mul-t-lock Sash Lock 354M (Израиль)
- цилиндрический механизм		Fuaro 70
- броненакладка		Kale (Турция)
• ручка		Fuaro Focus RM
Стоимость дверного блока за кв.м.,	грн.	4010
Стоимость дверного блока,	грн.	6320
(1200x2040мм.)		(9620)
Стоимость комплектации,	грн.	1330
Стоимость изделия,	грн.	7650
(1200x2040мм.)		(10950)

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию без предварительного уведомления. Технические характеристики при этом не меняются.

ООО ТМ Страж представляет новую коллекцию входных уличных дверей Stability PROOF. Особенностью конструкции является специализированный стальной лист с покрытием ПВХ "Винорит", который изготовлен на основе оцинкованного плоского проката, толщиной 1,2 мм., при толщине покрытия цинка 230 г./кв.м. Ламинированный стальной лист изготавливается компанией Страж методом каширования на автоматизированной производственной линии европейского производства.

Процесс происходит под воздействием давления, температуры и термохимической реакции. В результате покрытие обладает высокими эксплуатационными свойствами. Входные двери Stability PROOF устойчивы к перепадам температур, агрессивным климатическим воздействиям и ультрафиолетовым лучам. В конструкции дверного полотна предусмотрен терморазрыв, что препятствует появлению конденсата, при разнице температур.

Надежная входная дверь Stability PROOF станет гарантом безопасности вашего дома.

Розничный прайс-лист в базовой комплектации

	Сендвич (Pf Sdw)	
Стандартный размер, мм.	850x2040 880x2040 950x2040	В металлоконструкции входной двери применяется специализированный стальной лист с покрытием ПВХ "Vinorit", который изготовлен на основе оцинкованного плоского проката, толщиной 1 мм., при толщине покрытия цинка 230 г./кв.м.
Дверной короб, мм	100	- специализированный дверной профиль 1,8мм; - усиленная ответная планка замочных ригелей (5мм); - регулируемое устройство прижима дверного полотна. - стальная конструкция окрашена термостойкой-порошковой краской при температуре 230°C
Полотно, мм	70	
<ul style="list-style-type: none"> • Внешняя декоративная отделка - стальной оцинкованный лист, мм ламинированный пленкой «VINORIT» 	сендвич - оцинкованная сталь 1мм, с покрытием ПВХ Vinorit - наполнение пенопласт EPS 70/0.033 (ρ 25kg/m3)	
<ul style="list-style-type: none"> • Внутренняя декоративная отделка - стальной оцинкованный лист, мм ламинированный пленкой «VINORIT» 	- оцинкованная сталь 1мм, с покрытием ПВХ Vinorit	
• противосъемные ригели (14мм), шт.	2	
• петля конусная (d-22/100мм), шт.	2	
• Тепло-звукоизоляция, мм. - пенопласт	70	
• резиновое уплотнение (контур), шт.	1	
Наличник, мм - профильная сталь, 1,5мм.	70	
Замки и фурнитура		
<ul style="list-style-type: none"> • верхний замок - цилиндрический механизм с перекодировкой - броненакладка 	"KALE KILIT" - 267 (Турция)	Fuaro 80мм. к/п Kale (Турция)
<ul style="list-style-type: none"> • нижний замок (основной) - цилиндрический механизм - броненакладка 	"KALE KILIT" - 282RD (Турция)	Fuaro 80мм. к/к Kale (Турция)
• ручка		S.A.P.-525
Стоимость дверного блока,(цена м.кв.) грн.	7 990 (5 069)	
Стоимость комплектации, грн.	2 260	
Стоимость изделия, грн.	10 250	

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию без предварительного уведомления. Технические характеристики при этом не меняются.